

AQUAVAS S.A VASLUI-SUCURSALA HUSI
LABORATOR ANALIZE FIZICO-CHIMICE APA POTABILA
 Nr: 45 / 03.04.2024

Valori medii lunare
Pentru monitorizarea calitatii apei potabile consumatori
Luna Martie Anul 2024

REZULTATELE ANALIZELOR FIZICO-CHIMICE

Parametrul analizat	U.M	Consumator			Ordonanta Nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman	
		Minim	Mediu	Maxim	C.M.A	Metoda de analiza
Aluminiu	µg/l	100	104	107	200	SR ISO 10566 :2001
Amoniu	mg/l	0,058	0,063	0,070	0.50	SR ISO 7150-1 :2001
Cloruri	mg/l	39,70	41,83	42,54	250	SR EN ISO9297 :2001
Clor rezidual liber	mg/l	0.13	0.18	0.36	>0,1<0,5	STAS 6364-1978
Culoare	Grad de culoare	AC	AC	AC	Acceptabil pentru consumatori	SR EN ISO 7887 :2012-examinare vizuala si descriere calitativa
Gust	-	AC	AC	AC	Acceptabil pentru consumatori	SR EN 1622 :2007 Metoda calitativa
Miros	-	AC	AC	AC	Acceptabil pentru consumatori	SR EN 1622 :2007 Metoda calitativa
Oxidabilitate	mgO2/l	1,36	1,70	1,87	5.0	SR EN ISO 8467 :2001
pH	Unitati pH	8,10	8,19	8,21	>6,5 :<9,5	SR ISO 10523 :2012
Turbiditate	UTF	0,49	0,84	0,92	<5	SR ISO 7027-1 :2016
Nitriti	mg/l	0,042	0,045	0,051	0,5	SR EN26777/C91/2006
Nitrati	mg/l	3,49	3,52	3,60	50	SR ISO 7890- 3/2000
Conductivitate(20°C)	µs/cm	479	482	488	2500	SR EN27888 :1997
Duritate totala	grad german	11,32	11,53	11,64	min.5	SR ISO6059 :2008

C.M.A- concentratia maxima admisa; UTF- unitati turbiditate de formazina

DIRECTOR SUCURSALA : ING BRANICI G.

Sef laborator : Biolog Catargiu Andrea

